

Mantener cambios de etc con etckeeper en debian

Instalar

```
apt-get install etckeeper
```

En debian realiza el commit inicial y cada vez que se instala o desinstala un paquete hace un commit.

Se pueden hacer commits manuales, por ejemplo:

```
git commit -a -m "changed a password"
```

Vincular con un repositorio remoto

Crear un directorio para poner los repositorios de cada máquina de la que se quiera clonar el etc

```
SERVER=myserver.com
```

```
ssh git@$SERVER 'mkdir /home/repos/etc-clones; cd /home/repos/etc-clones; chmod 700 .'
```

En el servidor se debe haber creado el usuario git con acceso a los repositorios.

Para cada máquina de la que se quiera clonar ejecutar:

```
LOCALMACHINE=`uname -n`
```

```
RDIR=/home/repos/etc-clones/$LOCALMACHINE
```

```
ssh git@$SERVER "mkdir $RDIR; cd $RDIR; chmod 700 .; git init --bare"
```

Como root (o con sudo):

```
cd /etc
```

```
SERVER=myserver.com
```

```
LOCALMACHINE=`uname -n`
```

```
RDIR=/home/repos/etc-clones/$LOCALMACHINE
```

```
git remote add backup ssh://git@$SERVER/$RDIR/
```

```
git push backup --all
```

Cada vez que se quieran subir los cambios al repositorio remoto se ha de ejecutar:

```
git push backup --all
```

Se puede poner en el cron para que se ejecute automáticamente una vez al día, a la semana, ...

Enlaces

- <https://etckeeper.branchable.com/README/>

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-manage-etc-with-version-control-using-etckeeper-on-centos-7>

Tracedump:

newBaseSize: 12pt

newBaseSizeInPt: 12